



| Dpkg | |
|---|---|
| <code>dpkg-query -W --showformat= formátum</code> | A telepített csomagok lekérdezése, formátum pl. '\${Package} \${Version} \${Installed-Size}\n' |
| <code>dpkg --get-selections > fájl</code> | A csomagok kiválasztásainak fájlba írása. |
| <code>dpkg --set-selections < file</code> | A csomagok kiválasztásainak beállítása fájlból. |

A hálózat

| | |
|---|---|
| <code>/etc/network/interfaces</code> | Interface configuration (if not controlled via network-manager). |
| <code>if [up][down] eszköz</code> | Start, stop network interfaces according to the file above. |
| <code>ip</code> | Hálózati csatolókat és útvonal-választást mutat és kezel, iproute2 csomag kell hozzá. |
| <code>ssh -X felhasználó@gazdagep</code> | Bejelentkezés másik gépre. |
| <code>scp files felhasználó@gazdagep: eleresi_ut</code> | Állományok másolása másik gépre (és fordítva). |

Jogi közlemény

E dokumentum felhasználható a GNU General Public License 3 vagy magasabb verziója feltételeinek megfelelően. A licenz szövege megtalálható a <https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html> linken és a `/usr/share/common-licenses/GPL-3` nevű állományban.

Copyright © 2004, 2010 W. Martin Borgert
Copyright © 2016, 2019, 2023 Holger Wansing
Copyright © 2005 Tamas Fejos (Hungarian)
Copyright © 2008 SZERVÁC Attila (Hungarian)

Copyright © 2016 Miklos Quartus (Hungarian)

Írta: <https://www.debian.org/doc/user-manuals#refcard>

Segítség kérése

| | |
|--|---|
| <code>man oldal</code> vagy <code>man bash</code> | Read help page for every command and many configuration files. Also available online: https://www.manpages.debian.org/ |
| <code>parancs [--help, -h]</code> | Rövid súgó a parancsok nagy részéhez. |
| <code>/usr/share/doc/csomagnév/</code> | Minden hozzá tartozó dokumentáció itt található, opcionálisan a <code>README.Debian</code> Debian sajátosságokat tartalmaz. |
| Web documentation | Referencia könyvek, kézikönyvek, GYIK-ok, HOGYANOK, stb.: https://www.debian.org/doc/ |
| Levelező listák weboldala a https://lists.debian.org/ | The community is always helpful, search for users. Or use other channels like IRC: https://www.debian.org/support/ |
| Hibakövetés megtalálható: https://bugs.debian.org/ | Különbféle hasznos információkat tartalmaz. |

Telepítés

| | |
|----------------------------|---|
| Telepítő | Minden információt tartalmazó oldal: https://www.debian.org/devel/debian-installer/ |
| CD images | Letölthető: https://www.debian.org/distrib/ |
| <code>boot: expert</code> | E.g. to set up the network w/o DHCP or to adapt bootloader installation. |
| Or use a Live image | Containing the user-friendly Calamares installer: https://www.debian.org/CD/live/ |

| Hibák | |
|--|--|
| Hibakövetés megtalálható: https://bugs.debian.org/ | Minden a létező és a kijavított hibákról. |
| Csomagspecifikus | Lásd https://bugs.debian.org/csomagnév/ , új csomagok kérése a wnpp segítségével. |
| reportbug | Hiba jelentése e-mailben. |
| Reporting | Útmutató: https://www.debian.org/Bugs/Reporting |

| Beállítások | |
|---|---|
| /etc/ | Minden a rendszer beállításához tartozó fájl az /etc/ útvonalon van. |
| editor <i>fájlok</i> | Alapértelmezett szövegszerkesztő. Általában a nano , emacs , vi , joe . |
| CUPS elérhető: http://hostname:631 | Böngésző felület a nyomtatási rendszerhez. |
| dpkg-reconfigure <i>csomagnév</i> | Egy csomag újbóli beállítása, pl. <i>keyboard-configuration</i> (billentyűzet), <i>locales</i> (honosítás). |
| update-alternatives <i>opciók</i> | A parancs alternatívák kezelése. |
| update-grub | A /etc/default/grub módosítása után. |

| Démonok és Rendszer | |
|--------------------------------------|--|
| systemctl restart <i>név.service</i> | Szolgáltatás, rendszer démon újraindítása. |
| systemctl stop <i>név.service</i> | Szolgáltatás, rendszer démon leállítása. |
| systemctl start <i>név.service</i> | Szolgáltatás, rendszer démon elindítása. |
| systemctl halt | Megállítja a rendszert. |
| systemctl reboot | Újraindítja a rendszert. |
| systemctl poweroff | Lezárja a rendszert. |
| systemctl suspend | Felfüggeszti a rendszert. |
| systemctl hibernate | Hibernálja a rendszert. |
| /var/log/ | Az összes naplófájl megtalálható ebben a könyvtárban. |
| /etc/default/ | Sok démon és szolgáltatás alapértelmezett beállításai. |

| Fontos héj parancsok | |
|--|--|
| cat <i>fájlok</i> | Állományok megjelenítése a képernyőn. |
| cd <i>könyvtár</i> | Váltás egy adott könyvtárra. |
| cp <i>fájlok cél</i> | Állományok és könyvtárak másolása. |
| echo <i>karakterlánc</i> | Karakterlánc megjelenítése a képernyőn. |
| gzip, bzip2, xz [-d] <i>fájlok</i> | Állományok be- és kitömörítése. |
| pager <i>fájlok</i> | Állományok tartalmának megjelenítése. |
| ls [<i>Állományok</i>] | Állományok listázása. |
| mkdir <i>könyvtár nevek</i> | Könyvtárak létrehozása. |
| mv <i>áll_1 áll_2</i> | Állományok mozgatása, átnevezése. |
| rm <i>fájlok</i> | Állományok törlése. |
| rmdir <i>könyvtárak</i> | Üres könyvtárak törlése. |
| tar [c][x][t][z][j][J] -f <i>fájl.tar [fájlok]</i> | Create (c), extract (x), list table of (t) archive file, z for .gz, j for .bz2, J for .xz. |
| find <i>könyvtárak kifejezések</i> | Állományok keresése, mint <code>-name név</code> vagy <code>-size +1000</code> , stb. |
| grep <i>keresett-sztring fájlok</i> | A keresett-sztring keresése állományokban. |
| ln -s <i>fájl hivatkozás</i> | Közvetett hivatkozás (symlink) készítése egy fájlra. |
| ps [<i>opciók</i>] | Futó folyamatok kiírása. |
| kill [-9] <i>PID</i> | Szignál küldése folyamatnak (pl. befejezés). Használd a ps -t a PID-hoz. |
| su - [<i>felhasználónéve</i>] | Felhasználóváltás, pl. <code>root</code> . |
| sudo <i>parancs</i> | Parancs végrehajtása mint <code>root</code> (normál felhasználóknak), lásd <code>/etc/sudoers</code> . |
| <i>parancs</i> > <i>fájl</i> | Állomány felülírása a parancs kimenetével. |
| <i>parancs</i> >> <i>fájl</i> | Parancs kimenetének hozzáfűzése egy fájlhoz. |
| <i>par_1</i> <i>par_2</i> | Használjuk a <code>parancs_1</code> kimenetét a <code>parancs_2</code> bemeneteként. |
| <i>parancs</i> < <i>fájl</i> | Állomány használata a parancs bemeneteként. |

| APT | |
|------------------------------------|---|
| apt update | A csomaglisták frissítése csomag tárolókból, a <code>/etc/apt/sources.list</code> fájl szerint. Telepítés előtt mindig futtassuk, mert a tárolók változnak. |
| apt search <i>keresett-sztring</i> | <i>Keresett-sztring</i> keresése a csomagokban és leírásokban. |
| apt list -a <i>csomag_név</i> | Show versions and archive areas of available packages. |
| apt show -a <i>csomag_név</i> | A csomag adatait mutatja a leírással. |
| apt install <i>csomag_nevek</i> | Csomagok telepítése a tárházakból minden függőségükkel együtt. |
| apt upgrade | A jelenleg telepített összes csomag legfrissebb változatát telepíti. |
| apt full-upgrade | Mint az apt upgrade , de fejlettebb ütközés feloldással. |
| apt remove <i>csomag_név</i> | Remove packages. |
| apt autoremove | A más csomagoknak már nem szükséges csomagok eltávolítása. |
| apt depends <i>csomag_név</i> | A megadott csomagoknak szükséges csomagok felsorolása. |
| apt rdepends <i>csomag_név</i> | Felsorolja az összes csomagot melyeknek a megadott csomag szükséges. |
| apt-file update | A csomag tárházakból frissíti a tartalom listákat, lásd apt update . |
| apt-file search <i>fájl_név</i> | Állomány keresése csomagokban. |
| apt-file list <i>csomag_név</i> | Csomag tartalmának listázása. |
| aptitude | Konzolos felület az APT-hoz, <code>aptituded</code> csomag kell hozzá. |
| synaptic | Grafikus (GUI) felület az APT-hoz, <code>synaptic</code> csomag kell hozzá. |

| Dpkg | |
|--|--|
| dpkg -I [<i>nevek</i>] | Csomagok listázása. |
| dpkg -I <i>csomag.deb</i> | Csomag adatainak megjelenítése. |
| dpkg -c <i>csomag.deb</i> | Csomag tartalmának listázása. |
| dpkg -S <i>fájl_név</i> | Megmutatja melyik csomaghoz tartozik a fájl. |
| dpkg -i <i>csomag.deb</i> | Csomag-fájlok telepítése. |
| dpkg -V [<i>package-names</i>] | Audit check sums of installed packages. |
| dpkg-divert [<i>opciók</i>] <i>fájl</i> | Felülbírálja egy fájl csomagban lévő verzióját. |
| dpkg --compare-versions <i>v1</i> gt <i>v2</i> | Compare version numbers; view results with echo \$? . |